

プラスチックコンテナ用浸漬洗浄剤

クリアン SK



5L



併用する洗浄剤

特長

1

プラスチックコンテナの頑固な汚れを短時間の浸漬でスッキリ落とす。

- 特殊界面活性剤と非劇物洗浄剤の併用で、頑固な黒ずみ汚れや油脂汚れなどをスッキリ落とします。

特長

2

環境・安全に配慮した浸漬洗浄システム。

- 水酸化ナトリウムなどの強力なアルカリ剤を使用しない浸漬洗浄ですので、どなたでも安心して取り扱えます。

特長

3

洗浄機内の泡立ちを抑え、洗浄機の洗浄効果を落としません。

- 洗浄機に持ち込まれても泡立ちによる洗浄不良がありません。

プラスチックコンテナ用浸漬洗浄剤



対象洗浄物

- プラスチックコンテナ
- 天板
- 台車
- ショッピング用かご
- 調理器具
- 加工機械部品 など

蓄積汚れの洗浄力



洗浄条件▶ 洗浄方法：洗浄剤希釈液に浸漬10分→手洗い
 浸漬温度：約60℃
 洗浄剤濃度：クリアロンSK 1% + クリアロンPK 1%(併用)

2017年花王調べ

使用方法

- 使用量の目安は、湯量100Lに対してクリアロンSK1L~2L、クリアロンPKまたはNK1kg~2kgを併用する。
- 洗浄効果が低下した時は、新しい洗浄液と交換する。

使用例

洗浄剤	使用量	温度	時間	湯量
クリアロンSK	4L	60℃~70℃	10分~20分	400L
クリアロンPK または NK	4kg			

使用上の注意

- 作業時は必ず保護メガネ、炊事用手袋を着用する。
- 用途外に使わない。
- 移動、保管時は容器の口をしっかりと閉める。
- 指定の洗浄剤以外とは混ぜない。
- 他の容器に移し替えて使用しない。
- 子供の手の届く所に置かない。
- 認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
- 使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。

品名	目付 梱内容	サイズ(mm)・重量 (高さ×幅×奥行)	JANコード
クリアロンSK	5L 3本	個 288×209×151 5142g	4 901301 051998
		梱 321×468×231 16.4kg	

※この販売レポートに記載したデータ等は、当社調査結果によるものです。
 クリアロンは花王の商標です。

お問い合わせ・ご注文は

花王プロフェッショナル・サービス株式会社



〒131-8501 東京都墨田区文花 2-1-3 ☎03(5630)7141